

Extwin TW 200, mikroburbulīšu / netīrumu atdalītājs ar Atloks no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8253360

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	TW 200
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN200 / PN16
Savienojuma variants	Atloks
Atloka atveru skaits	12 atveres
Maks. caurplūdums	180,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	780,6 m³/h
Diametrs	409 mm
Maks. augstums	1470 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	792 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	678 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	430 mm
Montāžas garums	775 mm
Svars	79,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa / mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.