

# Reflex Reflex SL 320, úzka tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 6/1,5 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Typ                                | SL 320   |
| Farba                              | sivá     |
| Materiál membrány                  | Butyl    |
| Menovitý objem                     | 320 l    |
| Max. užitočný objem                | 126 l    |
| Max. prípustná systémová teplota   | 120 °C   |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C   |
| Max. prípust. prevádzková teplota  | 70 °C    |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 6 bar    |
| Predtlak plynu z výroby            | 1,5 bar  |
| Prípojka                           | G 1"     |
| Priemer                            | 480 mm   |
| Max. výška                         | 1946 mm  |
| Výška vodovodnej prípojky          | 214 mm   |
| Miera sklopenia cca.               | 2004 mm  |
| Hmotnosť                           | 47,78 kg |

## popis

Reflex SlimLine SL

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Nádoby sú vyrobené podľa DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Nevymeniteľná polovičná membrána podľa DIN EN 13831
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- So závitovými prípojkami
- Úzka konštrukcia Ø 480 mm
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- Prípustná prevádzková teplota 70°C

