

Separador hidráulico DN150 en construcción redonda, DN65/PN6, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Número de artículo: 4205738



Características

Tipo	DN150
Material	P 235
Contenido del separador	30,3 L / lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 6 bar
Conexión circuito de consumidores	DN65 / PN6
Conexión circuito de generadores	DN65 / PN6
Flujo volumétrico máx.	12,0 m³/h
Tamaño de la cámara	DN150
Altura máx.	1700 mm
Peso	42,50 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Consta de una cámara redonda vertical de tubo soldado P235 con fondo abovedado soldado.

Cuatro racores de empalme para consumidor de calor y generador de calor de tubo de acero soldado con brida de presoldadura PN 6 / PN 16.

Boquilla roscada de 2" para desenlodamiento. Manguito de 1/2" para sensor de temperatura. Pie de apoyo con orificios para la fijación al suelo.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.