Exdirt D 88.9, separador de sujidade com tubuladura de soldar, 110 °C, 10 bar

referência: 8252120

Thinking solutions.



Características

Tipo	D 88.9
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepressão de serviço	10 bar
ligação	88,9
Ligação de limpeza	IG 1"
Variante de ligação	tubuladura de soldar
Caudal volúmico máx.	27,0 m³/h
Coeficiente de caudal kvs	244,3 m³/h
Diâmetro	206 mm
Altura máx.	636 mm
Altura centro-flange (separação)	170 mm
Altura de manutenção mín.	370 mm
Comprimento de instalação	370 mm
Peso	9,70 kg

Descrição

Exdirt
Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.
Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.
Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5,0 micrómetros do fluxo de fluido com uma aplicação especialmente concebida para o efeito.
A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de