

Exdirt D 150, separator zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252350



Dane

Typ	D 150
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN150/PN16
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	8-otworowy
Maks. strumień objętości	108,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	487,9 m³/h
Średnica	354 mm
Maks. wysokość	811 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	240 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	430 mm
Długość montażowa	635 mm
Waga	39,00 kg

Opis

Exdirt

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.