

Reflex Reflexomat Grundgefäß RG 750, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 10 bar

Artikelnummer: 8654200

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

| | |
|------------------------------|-----------|
| Typ | RG 750 |
| Farbe | grau |
| Nennvolumen | 750 l |
| Max. Nutzvolumen | 675 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 110 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss | DN50/PN16 |
| Durchmesser | 750 mm |
| Max. Höhe | 2179 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 182 mm |
| Kippmaß ca. | 2221 mm |
| Gewicht | 345,00 kg |

Beschreibung

Reflex Reflexomat RG

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

