

# Reflex Refix DT 80, Tlaková expanzná nádoba s membránou, zelená, 16/4 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Typ                                | DT 80     |
| Farba                              | zelená    |
| Materiál membrány                  | Butyl     |
| Menovitý objem                     | 80 l      |
| Max. užitočný objem                | 60 l      |
| Max. prípustná systémová teplota   | 70 °C     |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C    |
| Max. prípust. Prevádzková teplota  | 70 °C     |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 16 bar    |
| Predtlak plynu z výroby            | 4 bar     |
| Počet prípojok                     | 2 St.     |
| Prípojka                           | Rp 1 1/4" |
| Priemer                            | 480 mm    |
| Max. výška                         | 750 mm    |
| Výška vodovodnej prípojky          | 56 mm     |
| Miera sklopenia cca.               | 795 mm    |
| Hmotnosť                           | 27,80 kg  |

## popis

### Refix DT

Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Do Rp 1 1/4 "vrátane prietokovej armatúry Flowjet, od DN50 vrátane prírubového spojovacieho dielu Duo s prietokovým zariadením.

Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Flowjet vrát. uzáveru a vyprázdnenia alebo Duo prípojka
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, Zhotovené a odskúšané podľa DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A, Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- od PN10 a 600 litrov s nastavcom indikátora zlomenia membrány
- od PN16 s detektorom netesnosti vaku
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Výhradne na použitie v potrubíach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)

