Exdirt D 125 R, Schmutzabscheider mit Flansch, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252440





Merkmale

Тур	D 125 R
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Stahl lackiert
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	DN125/PN16
Reinigungsanschluss	IG 1"
Anschlussvariante	Flansch
Lochzahl Flansch	8-Loch
Max. Volumenstrom	72,0 m ³ /h
Durchfluss-Kennwert kvs	351,3 m ³ /h
Durchmesser	354 mm
Max. Höhe	811 mm
Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung)	225 mm
Min. Wartungshöhe	550 mm
Breite	430 mm
Einbaulänge	635 mm
Gewicht	89,00 kg

Beschreibung

Exdirt

Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur für die Entfernung von Partikeln ab einer Größe von 5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Einsatz.
Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne Betriebsunterbrechung möglich.
Wartungsflansch für einfachen Gehäusezugang bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten.