# Reflexomat RF 800, voor Reflexomat drukbehoudstations, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 8789600

Thinking solutions.




## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RF 800 |
| Kleur | grijs |
| Nominaal volume | 800 l |
| Max. bruikbaar volume | 720 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 120 °C |
| Max. toel. veiligheidstemperatuur | 110 °C |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 6 bar |
| Aansluiting | G 1" |
| Diameter | 740 mm |
| Max. hoogte | 2182 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 177 mm |
| Kantelmaat ca. | 2203 mm |
| Gewicht | 110,00 kg |

## Beschrijving

Reflexomat RF
Membraanexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.

Opmerking:
Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).