Refix DC 300, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/4 bar

Cikkszám: 7363600

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DC 300
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	300 l
Max. haszontérfogat	270 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
csatlakozás	R 1"
Átmérő	643 mm
Max. magasság	1184 mm
Vízcsatlakozás magassága	93 mm
Döntési méret kb.	895 mm
Súly	38,00 kg

Leírás

Refix DC
Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Tartós epoxigyanta bevonat
- Nem cserélhető félmembrán a DIN EN 13831 szerint
- A vízzel érintkező korrózióvédettek

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de