

Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C, augstas efektivitātes uzglabāšanas tvertne ar Plēves apvalks, balta, 10 bar



Preces numurs: 7845800



Īpašības

Tips	AH 750/1_C
Krāsa	balta
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	105 mm
Energoefektivitātes klase	C
Nominālais tilpums	694 l
Rievotās caurules nominālais tilpums	49 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Pieļaujamā siltummaiņa darba temperatūra	110 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieļaujamais siltummaiņa darba spiediens	10 bar
Darba pārspiediens	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Dzeramā ūdens savienojums	R 1 1/4"
Sildvirsmas(-u) savienojums	R 1 1/4"
Cirkulācijas pieslēgums	R 3/4"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 1 1/4"
Turpgaitas/atgaitas savienojums	R 1 1/4"
Parastais NL skaitlis	40,0
Pastāvīgie zudumi	141 W
Augšējā sildvirsmas	7,06 m ²
Diametrs	960 mm
Diametrs bez izolācijas	750 mm
Maks. augstums	2052 mm
Augstums bez Iso	1930 mm
Dzīlums	1047 mm
Augstums sasvārtā stāvkli apm.	2119 mm
Svars	263,00 kg

Apraksts

Storatherm Aqua Heat Pump

Karstā ūdens tvertne netiešai karstā ūdens sildīšanai, īpaši siltumsūkņu izmantošanai, vertikālā versijā un, pēc izvēles, ar vienu vai ar diviem iekšējiem siltummaiņiem.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem pieejama energoefektivitātes klasēs B un C. Dzeramā ūdens tvertne > 500 litri pieejama tikai energoefektivitātes klasē C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.