

Reflex Hydroflow XS - CU, Termostatyczna stacja przygotowania c.w.u.

Indeks: 9583531



Dane

Typ	XS - CU
Pojemność po stronie pierwotnej	0,74 l
Pojemność po stronie wtórnej	0,59 l
Klasa palności zgodnie z DIN 4102	B2
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1	F
Materiał obudowy	EPP
Materiał przyłącza po stronie wody grzewczej	SST
Materiał przyłącza po stronie wody użytkowej	SST + ME
Materiał wymiennika ciepła	CU
Materiał izolacji	EPP
Materiał uszczelnienia	Uszczelka płaska
Pompa zasilająca	Grundfos UPM4 15-70 CZA (Solar-PWM)
Pobór mocy przez pompę	52 W
Czujnik natężenia przepływu	Czujnik natężenia przepływu wody 12 V, min. przepływ 1,3l/min
Dop. temperatura pracy po stronie instalacji grzewczej	2 - 95 °C
Maks. straty ciśnienia po stronie wody użytkowej	0,877 bar
Maks. strata ciśnienia na rurociągu po stronie grzewczej	50 mbar
Dop. ciśnienie pracy po stronie grzewczej	1 - 10 bar
Dop. ciśnienie pracy po stronie wody grzewczej	1 - 10 bar
Średnica nominalna po stronie instalacji grzewczej / wody użytkowej	DN20
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Przyłącze po stronie instalacji grzewczej	G 1"
Przyłącze po stronie wody użytkowej	G 1"
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-45°C/65°C	60,0 kW
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-60°C/75°C	67 kW
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-60°C/75°C, z zaworem mieszającym CW 45°C	64,8 kW
Współczynnik NL zgodnie z DIN 4708	3,47
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-45°C/65°C	25 l/min
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-60°C/75°C	19 l/min
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-60°C/75°C z zaworem mieszającym CW 45°C	27 l/min
Powierzchnia grzewcza	0,8 m²
Maks. wysokość	185 mm
Szerokość	350 mm
Długość	425 mm
Waga	8,31 kg

Opis

Reflex Hydroflow

W pełni zmontowana i okablowana stacja świeżej wody ze regulowaniem termostatycznym, gotowa do użycia dla higienicznego podgrzewania wody użytkowej. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła Reflex (lutowany miedzią) o idealnie dopasowanej długości termicznej dla niskich temperatur na powrocie, który działa na zasadzie przeciuprądu. Orurowanie ze stali nierdzewnej. Armatury z mosiądzu.