# Reflexomat RF 1000, pour stations de maintien de pression Reflexomat, gris, 10 bar

N° d'art.: 8653005

Thinking solutions.




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | RF 1000 |
| Couleur | gris |
| Volume nominal | 1000 l |
| Volume utile max. | 900 l |
| Température système adm. | 120 °C |
| Température de sécurité max. adm. | 110 °C |
| Température de service min. adm. | -10 °C |
| Max. température de service | 70 °C |
| Pression de service max. admissible | 10 bar |
| Raccord | DN65/PN16 |
| Diamètre | 1000 mm |
| Hauteur max. | 2062 mm |
| Hauteur prise d'eau | 460 mm |
| Cote de basculement env. | 2125 mm |
| Poids | 580,00 kg |

## Description

Reflexomat RF
Vase d'expansion à vessie en Butyl interchangeable pour station de maintien de pression Reflexomat contrôlée par compresseur pour installations fermées à eau de chauffage et eau de refroidissement. Homologation conformément à la directive européenne Équipements sous pression 2014/68/UE. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical avec construction à socle
- vessie en butyle interchangeable selon DIN EN 13831
- plastifié à l'intérieur et à l'extérieur
- protection du vase via soupape de sécurité à air (SV)
- y compris manchon latéral soudé pour le raccordement d'un détecteur de rupture de membrane

Remarque:
Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).