

Extwin TW 150 R, Microbellen-/vuilafscheider met flens aus gelakt staal, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8253450



Kenmerken

Type	TW 150 R
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN150/PN16
Aansluitingsvariant	flens
Aantal gaten flens	met 8 gaten
Max. volumestroom	108,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	487,9 m³/h
Diameter	354 mm
Max. hoogte	1200 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	658 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	542 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Min. onderhoudshoogte	750 mm
Inbouw lengte	635 mm
Gewicht	94,00 kg

Beschrijving

Extwin

Gecombineerde afscheider voor lucht-/microbellen en slib voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systeemcircuits.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement Flowpac of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.