Aislamiento para separadores redondos hidráulicos DN300, 100 mm Lana mineral, cubierta de chapa de acero galvanizada

Thinking solutions.

Número de artículo: 4207932



Características

Tipo	DN300
Grosor de la capa de aislante	100 mm
Material aislante	Lana mineral
Clase de reacción al fuego material aislante según DIN 4102	A1
Clase de reacción al fuego material exterior según DIN 4102	A1
Material exterior	cubierta de chapa de acero galvanizada
Conductividad térmica	0,038 W/m*K
Temperatura ambiente máx.	130 °C
Conexión	DN150
Peso	44,50 kg

Descripción

Aislamiento térmico formado por semicubiertas entrelazadas con piezas finales. De fábrica se han previsto secciones individuales y precisas para todos los racores de empalme. Las semicubiertas se montan mediante bandas de tensión inoxidables y cierres de roscado rápido. Esto permite un fácil montaje y desmontaje para fines de revisión.

El grosor de la capa aislante cumple la ley GEG actual (Ley alemana de Energía para la Construcción). El aislamiento no es estanco a la difusión.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de