

# Longtherm RHG-19-130, vidalı tip ısı eşanjörü, 110 °C, 16 bar

Ürün numarası: 8113400

**reflex**

Thinking solutions.



## Özellikleri

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Tip                                   | RHG-19-130 |
| Renk                                  | mavi       |
| Plaka sayısı                          | 130        |
| Plaka kalınlığı                       | 0,50 mm    |
| İçerik Birincil taraf (k2/k3)         | 27,35 l    |
| İçerik İkincil taraf (k4/k1)          | 27,35 l    |
| Plaka malzemesi                       | AISI 316L  |
| Çerçeve malzemesi                     | P355GH     |
| Conta malzemesi                       | NBR Butil  |
| İzin ver. maks. işletme sıcaklığı     | 110 °C     |
| Maks. birincil/ikincil yayılma        | 100 K      |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı | 16 bar     |
| Bağlantı çapı                         | DN65/PN16  |
| Bağlantı malzemesi                    | AISI 316L  |
| Bağlantı seçenekleri                  | Flanş      |
| Maks. yükseklik                       | 946 mm     |
| Yükseklik k2-k3/k4-k1                 | 700 mm     |
| Genişlik                              | 395 mm     |
| Geniş Birincil-İkincil                | 192 mm     |
| Derinlik                              | 1158 mm    |
| Ağırlık                               | 358,00 kg  |

## Beschreibung

Longtherm

Paslanmaz çelik plakalar ile vidalanmış plakalı ısı eşanjörü.

Yapışmaz NBR bütül contalara sahip plakalar üstteki taşıyıcı çubuğa takılır ve ardından sıkıştırma cıvataları yardımıyla karbon çelik çerçeveye sabitlenir.

2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.