Extwin TW 323.9 R, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Metināma īscaurule no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar

Thinking solutions.

Preces numurs: 8253280



īpašības

Tips	TW 323.9 R
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	323,9
Savienojuma variants	Metināma īscaurule
Maks. caurplūdums	405,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	405 m³/h
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	2237 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	1161 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	1076 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	1850 mm
Montāžas garums	850 mm
Svars	450,00 kg

Apraksts

Extwin
Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.
Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.
Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventiļu apakšdaļu.
Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.
Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.
Apkures atloks, lai ērti piekļūtu korpusam tīrīšanas un pārbaudes laikā.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de