Reflexomat Alaptartály RG 3000, Reflexomat nyomástartó állomásokhoz, szürke, 10 bar

Cikkszám: 8651505

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RG 3000
Szín	szürke
Névleges térfogat	3000 l
Max. haszontérfogat	2700 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	120 °C
Max. megeng. biztonsági hőmérséklet	110 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	DN65/PN16
Átmérő	1500 mm
Max. magasság	2532 mm
Vízcsatlakozás magassága	195 mm
Döntési méret kb.	2593 mm
Súly	987,00 kg

Leírás

Reflexomat RG
Membrános tágulási tartály Reflexomat kompresszoros nyomástartó állomáshoz zárt fűtő- és hűtővízrendszerekben. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel. A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva.

- Álló helyzetben lábszerkezettel
- Cserélhető butil teljes membrán a DIN EN 13831szerint
- Belül és kívül műanyaggal bevont
- A tartály biztosítása alkatrész-vizsgált légbiztonsági szeleppel (SV)
- Hegesztett oldalkarmantyúval a membrán törésjelző csatlakoztatásához
- RG alaptartály mérőátalakítóval a szintméréshez

Megjegyzés:
Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint (PSV * VN ≤ 3000 bar * liter).

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de