


SINUS Kleinverteiler-Set 80/60, 200 mm Stützenabstand, 6 Heizkreise mit Außengewinde, 4 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	80/60
Anzahl Verbraucherkreise	6 St.
Stützenanzahl	14 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 4 bar
Anschlussart	Außengewinde
Anschluss Erzeuger	R 1 1/4"
Anschluss Heizkreis	R 1"
Max. Volumenstrom	3,0 m³/h
Leistung bei ΔT 20 °K	70,00 kW
Kammergröße	80/60
Länge Verteilerkammer	2300 mm
Wandstärke	2,5 mm
Stützenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	200 mm
Gewicht	18,79 kg

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantröhr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Der Kesselanschluss erfolgt von unten und die jeweiligen Heizkreise werden platzsparend und übersichtlich von oben angeschlossen.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Verpackt als SET inklusive EPP-Wärmedämmung. Die Dämmstärke entspricht dem GEG (Gebäudeenergiegesetz). Sinus Kleinverteiler Typ 80/60 und Sinus HydroFixx Typ 80/80 und Typ 120/120 inkl. Wandhalterung.

