

Storatherm Aqua Load AL 500/R_C, akümülayon tankı Folyo kaplama, beyaz, 10 bar

Ürün numarası: 7844500



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	AL 500/R_C
Renk	beyaz
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	52 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Sıcak su depolama tankları nominal kapasitesi	479 l
Şuna göre tasarlanmıştır	EN 12897
Sıcak su depolama tankları işletim sıcaklığı	95 °C
Sıcak su depolama tankları çalışma aşırı basıncı	10 bar
Bağlantı manşon/flanş	R 1"
Flanş bağlantısı EFHR	DN110
Bağlantı içme suyu	R 1 1/2"
Sirkülasyon bağlantısı	R 3/4"
Bağlantı Depo besleme	R 1 1/2"
Bağlantı Soğuk/Sıcak su	R 1 1/2"
Sıcak su depolama tanklarında ısı tutma kayıpları	100 W
Çap	700 mm
İzolasyonsuz çap	597 mm
Maks. yükseklik	1921 mm
İzolasyon hariç yükseklik	1893 mm
Derinlik	770 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	2054 mm
Ağırlık	155,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua Load

Harici kullanım suyu ısıtması için, iç kısmında ısı eşanjörü bulunmayan dikey sıcak su depolama tankı modeli.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı.2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yatık olarak, yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir.

Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.