


Reflex Storatherm Aqua Load AL 5000/R4, nakladací zásobník s , biela, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AL 5000/R4
Farba	biela
Izolácia	X
Menovitý obsah	4914 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka pitnej vody	R 3"
Prípojka cirkulácie	R 1 1/4"
Prípojka naloženia zásobníka	R 3"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 3"
Priemer	1740 mm
Max. výška	3230 mm
Hĺbka	1740 mm
Miera sklopenia cca.	3311 mm
Hmotnosť	1070,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Load

Zásobník teplej vody s externým ohrevom TUV vo vertikálnom prevedení bez vnútorného výmenníka tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.

