Variomat Giga vaso secundário GF 2000, para estações de pressurização Variomat Giga, cinza, 6 bar

referência: 8930405

Thinking solutions.



Características

Tipo	GF 2000
Cor	cinza
Volume nominal	2000 l
Volume útil máx.	1800 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de segurança máx. adm.	110 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepressão de serviço máx. adm.	6 bar
ligação	DN65/PN6
Diâmetro	1200 mm
Altura máx.	2618 mm
Altura da ligação de água	195 mm
Medida de inclinação aprox.	2609 mm
Peso	430,00 kg

Descrição

Variomat Giga GF
Vaso de expansão com membrana para estações de pressurização Variomat Giga, despressurizado, isolado da atmosfera. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical com estrutura de base em três pés tubulares
- membrana substituível conforme DIN EN 13831
- exterior revestido a plástico
- desgaseificação com tubo de purga vertical e bloqueio de reentrada
- vasos secundários GF sem transdutor para medição de nível

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de