Dämmung für hydraulische Rundweichen DN150, 60 mm PUR-Schaum, verzinkter Stahlblechmantel

Artikelnummer: 4206027

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	DN150
Dämmstärke	60 mm
Dämmmaterial	PUR-Schaum
Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102	B1
Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102	A1
Aussenmaterial	verzinkter Stahlblechmantel
Wärmeleitfähigkeit	0,026 W/m*K
Max. Umgebungstemperatur	120 °C
Anschluss	DN65
Gewicht	15,35 kg

Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werksseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de