

# Reflex DT 400, vaso di espansione a membrana con precarica, verde, 10/4 bar

Codice articolo: 7336605



## Caratteristiche

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tipo                                       | DT 400    |
| Colore                                     | verde     |
| Materiale membrana                         | Butile    |
| Volume nominale                            | 400 l     |
| Volume utile netto max                     | 300 l     |
| Temperatura di sistema amm.                | 70 °C     |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C    |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C     |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar    |
| Precarica impost. in fabbr.                | 4 bar     |
| Numero attacchi                            | 2 St.     |
| Attacco                                    | DN80/PN16 |
| Diametro                                   | 740 mm    |
| Altezza max.                               | 1245 mm   |
| Altezza attacco acqua                      | 110 mm    |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 1310 mm   |
| Peso                                       | 83,00 kg  |

## Descrizione

### Reflex DT

Vaso di espansione a membrana con sistema di ricambio acqua sanitaria nel vaso, uso per bollitori acqua potabile, impianti di alimentazione idrica o per autoclavi. Con membrana secondo le linee guida sugli elastomeri e W 270. Rivestimento esterno e interno secondo le linee guida KTW-A. Adatto esclusivamente a impianti per acqua fredda. Fino a Rp 1 1/4" con valvola di intercettazione e di svuotamento speciale Flowjet per ricircolo acqua nel vaso, a partire da DN50 attacco a T con due flange DUO di collegamento, per ricambio acqua nel vaso.

Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Da 60 fino a 500 litri disponibile con Flowjet; opp. attacco doppio a T per ricambio d'acqua nel vaso
- Membrana sostituibile secondo DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C e W270, Costruito e verificato secondo DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-N. NW-0411AT2534
- Rivestimento interno ed esterno secondo KTW-A, Rivestimento in resina epossidica durevole
- Manicotto per segnalatore di rottura membrana
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio
- Per impiego in circuiti di acqua fredda (rispettare le istruzioni di montaggio e uso)

### Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litri).

### Avvertenza:

controllato e omologato a cura della SVGW.