

Reflex Reflex G 3000, stojaca tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 16/3,5 bar

Číslo výrobku: 8544705

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	G 3000
Menovitý objem	3000 l
Max. užitočný objem	2205,9 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
max. prípustný prevádzkový pretlak	16 bar
Predtlak plynu z výroby	3,5 bar
Prípojka	DN65/PN16
Priemer	1500 mm
Max. výška	2550 mm
Výška vodovodnej prípojky	310 mm
Miera sklopenia cca.	2661 mm
Hmotnosť	960,00 kg

popis

Reflex G

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- pre prídavok mrazuvzdorného prostriedku minimálne 25 až 50 %
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- stojace vyhotovenie
- max. prípustná systémová teplota 120°C
- prípustná prevádzková teplota 70°C
- Prípojky:
 - do 1.000 litrov / Ø 740 mm so závitovými prípojkami
 - Od 1.000 litrov / Ø 1.000 mm s prírubovými prípojkami DN 65
- od 1.000 litrov a Ø 1.000 mm s nástavcom indikátora zlomenia membrány
- s kontrolným otvorom (od 1.000 litrov s Ø 1.000 mm)

