Reflex NGV 100, membraan-drukexpansievat, grijs, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8271100

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	NGV 100
Kleur	grijs
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	100 l
Max. bruikbaar volume	75 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Gasvoordruk af fabriek	1,5 bar
Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting	G 1"
Diameter	480 mm
Max. hoogte	858 mm
Hoogte wateraansluiting	148 mm
Breedte voeten	351 mm
Kantelmaat ca.	868 mm
Gewicht	14,60 kg

Beschrijving

Reflex NGV 100
Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Het hoogwaardige butylvulmembraan scheidt de statische gasvulling betrouwbaar van de waterkamer en is zuurstofdiffusiedicht volgens VDI/BTGA 6044 voor koelinstallaties.

- duurzame epoxyhars coating
- gelaste uitvoering
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 l met pootjes
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70 °C