

Refix C-DE 80, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	C-DE 80
Kleur	blauw
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	80 l
Max. bruikbaar volume	43,6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	634 mm
Max. hoogte	621 mm
Diepte	338 mm
Wandafstand wateraansluiting	135 mm
Kantelmaat ca.	887 mm
Gewicht	23,36 kg

Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyhars coating
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal

