Longtherm RMG-07-60, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 16 bar

Codice articolo: 8122100

reflex
Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	RMG-07-60
Colore	blu
Numero di piastre	60
Spessore piastre	0,50 mm
Contenuto primario (k2/k3)	5,13 l
Contenuto secondario (k4/k1)	5,31 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale telaio	P355GH
Materiale guarnizione	NBR Butile
Temperatura esercizio massima	110 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	16 bar
Attacco	AG 2"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	596 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	394 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza primario/secondario	126 mm
Profondità	763 mm
Peso	104,50 kg

Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.