

Extwin TW 168.3, mikroburbulišu / netīrumu atdalītājs ar Metināma īscaurule no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar



Preces numurs: 8253150



Īpašības

Tips	TW 168.3
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	168,3
Savienojuma variants	Metināma īscaurule
Maks. caurplūdums	108,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	487,9 m³/h
Diametrs	354 mm
Maks. augstums	1200 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	658 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	542 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	430 mm
Montāžas garums	525 mm
Svars	31,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.