

SINUS Sprzęgło hydrauliczne 200/120 Type II w wersji kompaktowej, DN80/PN6, 18,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Indeks: 6310175



Dane

Typ	200/120 Type II
Materiał	S 235
Pojemność sprzęgła	30,8 L/lfdm
Liczba obiegów źródeł ciepła	2 St.
Ilość obiegów instalacyjnych	1 St.
Temperatura robocza	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 6 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	DN80/PN6
Przyłącze obiegu źródła ciepła	DN65/PN6
Maks. strumień objętości	18,0 m ³ /h
Średnica sprzęgła hydraulicznego	200/120
Maks. wysokość	1650 mm
Waga	64,60 kg

Opis

Sprzęgło hydrauliczne w wykonaniu pionowym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielenie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Składa się z prostokątnej komory wykonanej ze stalowego profilu S235 o przekroju prostokątnym oraz przyspawanych obustronnie dennic.

Łącznie sześć króćców przyłączeniowych do jednego odbiornika ciepła i dwóch źródeł ciepła, wykonane z przyspawanej rury stalowej, z kołnierzami do wspawania PN 6/ PN 16.

Króciec gwintowany 2" do usuwania osadów. Króciec 1/2" do czujnika temperatury. Podstawa z otworami do zamocowania w posadzce.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.

