

# Szigetelés hidraulikus körváltókhoz DN300, 60 mm PUR-hab, Horganyzott acéllemezes fólia

Cikkszám: 4206029



## Jellemzők

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Típus                                        | DN300                         |
| Szigetelés vastagsága                        | 60 mm                         |
| Szigetelőanyag                               | PUR-hab                       |
| Szigetelőanyag DIN 4102 szerinti tűzosztálya | B1                            |
| Külső köpeny DIN 4102 szerinti tűzosztálya   | A1                            |
| Külső anyag                                  | Horganyzott acéllemezes fólia |
| Hővezető képesség                            | 0,026 W/m*K                   |
| Max. környezeti hőmérséklet                  | 120 °C                        |
| Csatlakozás                                  | DN150                         |
| Súly                                         | 23,00 kg                      |

## Leírás

Hőszigetelés egymásba illeszkedő félhéjakból és végdarabokkal. A gyárilag minden csatlakozócsonkhoz egyedi és pontosan illeszkedő kivágásokat biztosítanak. A félhéjakat rozsdamentes acél szorítópántok és gyorscsavaros rögzítők segítségével rögzítik. Ez lehetővé teszi a könnyű össze- és szétszerelést ellenőrzés céljából.

A szigetelőréteg vastagsága megfelel a hatályos GEG-nek (Épületenergetikai törvény). A szigetelés nem diffúziómentes.