


Exdirt Magneto D 300, Schmutzabscheider mit Flansch, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8256380



Merkmale

Typ	D 300
Gehäusewerkstoff	Edelstahl V2A 1.4307
Einbauvariante	horizontal/vertikal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	DN300/PN16
Anschlussstutzen Magneteinsatz	DN65/PN16
Anschlussstutzen Anode	3/4"
Anschlussvariante	Flansch
Lochzahl Flansch	12-Loch
Anzahl Anschlüsse Magneteinsatz	2 St.
Max. Volumenstrom	405,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	1459,5 m³/h
Durchmesser	460 mm
Max. Höhe	565 mm
Einbaulänge	600 mm
Gewicht	111,70 kg

Beschreibung

Exdirt Magneto

Magnetflussfilter für Heiz, Solar- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolegemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von magnetischen Partikeln aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Magneteinsatz.

Integrierter Hochenergie-Dauermagnet zur Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess. Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Partikel können durch Herausdrehen der Magnethülse aus dem Abscheidergehäuse und deren anschließenden Reinigung dauerhaft und gezielt aus dem Fluidstrom entfernt werden.

Wartungsflansch für einfachen Gehäusezugang bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten.

Anschlussstutzen mit Magnesium-Opferanode zur Bindung von Sauerstoff zur Minimierung von Korrosionsprozessen in der Anlage.