

Exdirt D 168.3, separador de suciedad con Racor para soldar, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8252150

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	D 168.3
Color	gris
Material de la carcasa	Acero lacado
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	168,3
Conexión de limpieza	IG 1"
Variante de conexión	Racor para soldar
Flujo volumétrico máx.	108,0 m³/h
Parámetro de caudal kvs	487,9 m³/h
Diámetro	354 mm
Altura máx.	811 mm
Altura de la brida central (separación)	240 mm
Altura de mantenimiento mín.	430 mm
Longitud de montaje	525 mm
Peso	26,80 kg

Descripción

Exdirt

Separador de suciedad/los para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalaciones llenados con líquido cerrados.

Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para la eliminación de partículas a partir de un tamaño de 5,0 micrómetros del flujo de líquido con un uso diseñado especialmente para ello.

La limpieza y el vaciado del espacio colector de suciedad es posible mediante una llave esférica de purga de lodos sin necesidad de interrumpir el servicio.