Longtherm RMB-60-2-130, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 30 bar

Codice articolo: 8043500

reflex
Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	RMB-60-2-130
Numero di piastre	130
Spessore piastre	0,30 mm
Contenuto primario (k2/k3)	6,00 l
Contenuto secondario (k4/k1)	6,00 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	30 bar
Attacco	AG 1 1/4"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	538 mm
Larghezza	123 mm
Larghezza primario/secondario	68 mm
Profondità	316 mm
Peso	29,80 kg

Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de