

Reflexomat Recipiente básico RG 1500, para estaciones de mantenimiento de la presión

Reflexomat, gris, 6 bar



Número de artículo: 8650305



Características

Tipo	RG 1500
Color	gris
Volumen nominal	1500 l
Volumen útil máx.	1350 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Conexión	DN65/PN6
Diámetro	1200 mm
Altura máx.	2020 mm
Altura conexión de agua	190 mm
Medida basculante aprox.	2096 mm
Peso	328,00 kg

Descripción

Reflexomat RG

Recipiente de expansión de membrana para estación de mantenimiento de la presión controlada por compresor Reflexomat para instalaciones de agua de calefacción y refrigeración cerradas. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa de butilo cambiable según DIN EN 13831
- revestido con plástico en el interior y exterior
- protección del recipiente mediante válvula de seguridad de aire certificada (SV)
- incluido manguito lateral soldado para la conexión de un sensor de rotura de membrana
- recipientes básicos RG incl. transductor de medición para medición del nivel

Nota:

sin obligación de autorización según la Directiva suiza SWKI HE301-01 y SVTI (PSV * VN ≤ 3000 bar * litros).