

Fillcontrol Auto Compact 8,5, dopĺňací systém s čerpadlom

Číslo výroby: 8688500



Vlastnosti

Typ	Auto Compact 8,5
Min. vonkajšia teplota	0 °C
Max. vonkajšia teplota	35 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	30 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Max. prípustný prednastavený tlak	8,5 bar
Max. tlak prítoku	5,5 bar
Prípojka Vstup/Výstup	G 3/8" / G 3/8"
Prípojka Pretečenia	DN32/PN16
Dopravný výkon	0,12 m³/h
Max. dopravný výkon	0,18 m³/h
Max. elektr. menovitý výkon	0,70 kW
Min. výkon prítoku	360 l/h
Max. výška	619 mm
Šírka	579 mm
Hĺbka	287 mm
Hmotnosť	19,10 kg

popis

Fillcontrol Auto Compact

Monitorovanie funkcie udržiavania tlaku v uzavretých vykurovacích systémoch, chladiacích systémoch a s kontrolovaným dopĺňaním doplnkovej vody s funkciou prvotného plnenia a opakovaného plnenia. VČ. Kontrolované dopĺňovanie dopĺňovacej vody s funkciou plnenia pre prvotné plnenie a dopĺňovanie.

Obzvlášť vhodné pre systémy s nízkym tlakom dopĺňovacej vody, s označením CE.

Pozostáva z ovládacej jednotky určenej na montáž na stenu s hydraulickou časťou a elektronického, ergonomicky usporiadaného ovládania Control Basic. Celá jednotka je chránená pred nečistotami v puzdre z expandovaného polypropylénu s odnímateľným krytom údržby.

Hydrauliku tvorí čerpadlo na zvýšenie tlaku s elektronickým snímačom tlaku a integrovaným oddelením systému na ochranu pitnej vody podľa DIN 1988-100 a EN 1717 pomocou beztlakovej sieťovej oddeľovacej nádrže a plavákového ventilu.