Storatherm Heat HF 2000/R_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, fehér, 6 bar

Cikkszám: 7843100

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	HF 2000/R_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	120 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	2032 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	6 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	Rp 1 1/2"
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	Rp 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	188,00 W
Átmérő	1442 mm
Átmérő szigetelés nélkül	1200 mm
Max. magasság	2173 mm
Magasság szigetelés nélkül	2142 mm
Mélység	1480 mm
Döntési méret kb.	2281 mm
Súly	269,00 kg

Leírás

Storatherm Heat
Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.
A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkokként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlók számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csőköteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vlies szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de