Isolatie voor hydraulische ronde wissels DN200, 60 mm PUR-schuim, mantel van verzinkt plaatstaal

Artikelnummer: 4206948

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	DN200
Isolatiesterkte	60 mm
Isolatiemateriaal	PUR-schuim
Brandklasse isolatiemateriaal volgens DIN 4102	B1
Brandklasse buitenmantel volgens DIN 4102	A1
Buitenmateriaal	mantel van verzinkt plaatstaal
Thermische geleidbaarheid	0,026 W/m*K
Max. omgevingstemperatuur	120 °C
Aansluiting	DN100
Gewicht	14,60 kg

Beschrijving

Warmte-isolatie, bestaande uit in elkaar grijpende halve schalen met eindstukken. Individuele en precies passende uitsparingen voor alle aansluitstukken worden in de fabriek aangebracht. De halve schalen worden gemonteerd met behulp van roestvrije spanbanden en snelschroefsluitingen. Dit maakt een eenvoudige montage mogelijk en ook de demontage voor inspectiedoeleinden.

De isolatiedikte voldoet aan de huidige GEG (Gebäudeenergiegesetz; Duitse wet betreffende de energie van gebouwen). De isolatie is niet diffusiedicht.