

# SINUS ProfiFixx MK32 P32 regulovaná skupina prírubových čerpadiel DN32, pre čerpadlo DN32, 180 mm, 3-cestný mixér 230V

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Typ                                              | MK32 P32                     |
| Dimenzia skupiny čerpadiel                       | DN32                         |
| Rozmer čerpadla                                  | DN32                         |
| Konštrukčná dĺžka čerpadla zo strany konštrukcie | 180 mm                       |
| Typ Trojcestný zmiešavač                         | ESBE VRG131 25-10 Rp 1"      |
| Kvs-hodnota trojcestného zmiešavača              | 10,0                         |
| Typ servomotora                                  | ESBE ARA661 3-bod SPDT 230 V |
| Prevádzková teplota                              | -10 °C - 110 °C              |
| Prevádzkový pretlak                              | 0 bar - 6 bar                |

## popis

Skupina prírubových čerpadiel pozostávajúca z pred-montovaných a hotových izolovaných vykurovacích okruhových podľa GEG (energetický zákon budov) k priamej montáži bez zväracích prác zo strany konštrukcie. Vyhotovené v upravenej konštrukcii s trojcestným mixérom. Celkový systém ProfiFixx je opticky jednotne izolovaný. Izolácia sa montuje cez pripojené nehrdzavejúce napínacie pásy vrát. rýchloskrutkového spojenia a môže sa znovu otvoriť a uzavrieť k údržbárskym účelom. Čerpadlo zo strany konštrukcie je voľne prístupné aj v prevádzke bez toho, aby sa musela odstrániť izolácia.

Pre prípojku zo strany systému sú skupiny čerpadiel hore vybavené so závitovými prírubami (vnútorný závit). Vždy objímka snímača 1/2" v privode a spätnom chode. Izolácia nie je difúzne tesná.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

