


Exdirt Magneto D 300, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8256380



Caratteristiche

Tipo	D 300
Materiale alloggiamento	Acciaio inossidabile V2A 1.4307
Variante di montaggio	orizzontale/verticale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	DN300/PN16
Attacco inserto magnetico	DN65/PN16
Manicotto per montaggio anodo	3/4"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	12 fori
Numero collegamenti per inserto magnetico	2 St.
Portata volumetrica max	405,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1459,5 m³/h
Diametro	460 mm
Altezza max.	565 mm
Lunghezza montaggio	600 mm
Peso	111,70 kg

Descrizione

Exdirt Magneto

Filtro flusso magnetico per impianti di riscaldamento, solari e ad acqua fredda oppure per impianti chiusi pieni di liquido.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Corpo per la rimozione di particelle ferromagnetiche dal flusso del liquido con speciali inserti magnetici specifici.

Inserto magnetico ad alta energia integrato per rafforzare la separazione di particelle di magnetite. Composto da asta con forti magneti al neodimio pressati in modo isostatico, inserita in una guaina ad immersione. Attrazione e separazione permanente di particelle ferromagnetiche dal flusso del circuito. Estraendo l'inserto magnetico e aprendo la valvola di scarico del separatore le particelle vengono scaricate in modo permanente.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione

Manicotto con anodo sacrificale in magnesio per legare l'ossigeno per ridurre al minimo i processi di corrosione nell'impianto.