

# Reflex DT 3000, przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor zielony, 16/2 bar

Indeks: 7320805



## Dane

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Typ                                   | DT 3000       |
| Kolor                                 | kolor zielony |
| Materiał membrany                     | Butyl         |
| Pojemność nominalna                   | 3000 l        |
| Maks. pojemność użytkowa              | 2700 l        |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 70 °C         |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C        |
| Maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C         |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 16 bar        |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 2 bar         |
| Liczba przyłączy                      | 2 St.         |
| Przyłącze                             | DN65/PN16     |
| Średnica                              | 1500 mm       |
| Maks. wysokość                        | 2519 mm       |
| Wysokość przyłącza wody               | 171 mm        |
| Przekątna przechyłu ok.               | 2588 mm       |
| Waga                                  | 1240,00 kg    |

## Opis

### Reflex DT

Przepływowe ciśnieniowe naczynie wzbiornicze do instalacji wody pitnej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagań dla elastomerów i W 270. Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna wg KTW-A. Zastosowanie wyłącznie w instalacjach wody zimnej. Dla przyłącza Rp 1 1/4" w komplecie z kierownicą przepływu i armaturą przepływową Flowjet, od DN50 - przyłącze kołnierzowe z kierownicą przepływu.

Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Flowjet z zaworem odcinającym i opróżniającym lub przyłącze Duo
- Wymienna membrana, zgodna z normą PN-EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C i W270, Konstrukcja i kontrola zgodnie z normami DIN 4807 cz.5, DIN DVGW nr reg. NW-0411AT2534
- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna zgodna z KTW-A, Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Króciec do czujnika MBM (opcja)
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

Wyłącznie do stosowania w rurociągach wody zimnej (należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi)