

Storatherm Aqua AF 3000/1, Trinkwasserspeicher, weiß, 10 bar

Artikelnummer: 7848400



Merkmale

Typ	AF 3000/1
Farbe	weiß
Nenninhalt	2695 l
Nenninhalt WÜ konventionell	77 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Anzahl Muffen	0 St.
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Flansch EFHR	DN180
Anschluss Trinkwasser	R 2"
Anschluss Heizfläche(n)	R 1 1/4"
Zirkulationsanschluss	R 2"
Anschluss Kalt- / Warmwasser	R 2"
Anschluss Vor- / Rücklauf	R 1 1/4"
NL Zahl konventionell	66,0
Heizfläche konventionell	9,42 m²
Durchmesser	1440 mm
Durchmesser ohne Iso	1200 mm
Max. Höhe	2875 mm
Höhe ohne Iso	2797 mm
Tiefe	1515 mm
Kippmaß ca.	3026 mm
Gewicht	790,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.