Longtherm RMG-51-220, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8116600

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	RMG-51-220
Couleur	bleu
Nombre de plaques	220
Épaisseur des panneaux	0,500000 mm
Contenance côté primaire (k2/k3)	135,25 l
Contenance côté secondaire (k4/k1)	135,25 l
Matériau des plaques	AISI 316L
Matériau cadre	P355GH
Matériau du joint	Butyl NBR
Max. température de service	110 °C
Écart max. primaire/secondaire	100 K
Pression de service max. admissible	10 bar
Raccord	DN100/PN10
Matériel de raccordement	AISI 316L
Variante de raccord	raccord à bride
Hauteur max.	1824 mm
Hauteur k2-k3/k4-k1	1365 mm
Largeur	480 mm
Largeur primaire-secondaire	225 mm
Profondeur	1645 mm
Poids	1004,00 kg

Description

Longtherm
Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.