

Reflex Greenbox S4, kompakt hidraulikai modul vízvezető rendszerekhez

Cikkszám: 8311400



Jellemzők

Típus	S4
Vezérléstípus	Control Smart
Házanyag	EPP
A berendezés max. térfogata	3,5 m³
Környezeti hőmérséklet	5 – 30 °C
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	90 °C
Üzemi hőmérséklet	16 – 70 °C
Max. előremenő/visszatérési hőmérséklet	90/70 °C
Max. üzemi nyomás	4,5 bar
Max. hangnyomásszint	55 dB(A)
Védettségi fokozat	IP X4
Greenbox csatlakozó	G 2" hollandi anya
Rendszeroldali csatlakozó fent/lent	G 1 1/2" hollandi anya / IG 1 1/2"
Membrános tárolási tartály csatlakozó	AG 1"
Cső belső átmérője	39 mm
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz
Max. térfogatáram	4,3 m³/h
kvs áramlási tényező	22,6 m³/h
Magasság, golyóscsappal együtt	904 mm
Szivattyúcsoport csonttávolság	125 mm
Ház mérete	318x550x710 mm
Súly	18,20 kg

Leírás

Reflex Greenbox

Kompakt hidraulikai modul zárt fűtővíz- és hűtőrendszerekhez.

A működési egység a falra szereléshez gyártott hidraulika modulból és az elektronikus, ergonomikusan elhelyezett, CE-jelöléssel rendelkező vezérlésből áll. A teljesen automatikus hidraulikai modul az EPP szigetelési réteggel rendelkező kompakt házban a következő funkciókat kínálja:

- Automatikus vízutántöltés (integrált rendszerleválasztóval)
- ég-, mikrobuborék-, szennyeződés-, iszap- és magnetit leválasztó
- Vízelőkezelés (lágypítás/sótalanítás)
- Vezérlés hibaelhárítási asszisztenssel és előzménnyel az alkalmazásban
- Statikus nyomástartás csatlakoztatása (MAG)
- Vízóra és vezetőképességi érzékelő
- Hőmérséklet- és nyomásmérés
- Opcionális nyomáscsökkentő a rendszerleválasztóhoz
- Bluetooth-os kapcsolódás