

Exdirt D 50, separador de sujidade com flange, 110 °C, 10 bar

referência: 8252300



Características

Tipo	D 50
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	DN50/PN16
Ligação de limpeza	IG 1"
Variante de ligação	flange
Número de furos do flange	4 furos
Caudal volúmico máx.	12,5 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	72,2 m³/h
Diâmetro	132 mm
Altura máx.	521 mm
Altura centro-flange (separação)	165 mm
Altura de manutenção mín.	370 mm
Comprimento de instalação	350 mm
Peso	9,10 kg

Descrição

Exdirt

Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.

Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5,0 micrómetros do fluxo de fluido com uma aplicação especialmente concebida para o efeito.

A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.