


Storatherm Heat HF 1000_C, akumulční zásobník pro topné a chladicí soustavy, stříbrná, 3 bar

Číslo výrobku: 7839400

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	HF 1000_C
Barva	stříbrná
Druh izolace	foliový plášť
Tloušťka izolace	100 mm
Třídy energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	921 l
Počet nátrubků	9 St.
Provozní teplota	95 °C
Max. dovol. provozní tlak	3 bar
Provozní přetlak	3 bar
Připojení hrdlo/přiruba	G 1 1/2"
Připojovací hrdlo EEHR	G 1 1/2"
Tepelné ztráty	141 W
Průměr	980 mm
Průměr bez izolace	790 mm
Max. výška	2117 mm
Výška bez izolace	2115 mm
Sklopný rozměr cca	2181 mm
Hmotnost	139,00 kg

Popis

Storatherm Heat

Akumulační zásobník topné a chladicí vody. Volitelně ve stojatém provedení s jednou/dvěma přírubami nebo s jedním/dvěma vnitřními výměníky tepla k připojení externích zdrojů energie.

Řady připojovacích hrdel k připojení zdrojů tepla a tepelných spotřebičů jsou řazeny vertikálně, s přesazením o 100°, jako plnicí nebo vypouštěcí hrdla (nátrubky). Mezi těmito řadami připojovacích hrdel jsou také k dispozici různé možnosti k zašroubování senzorových jímek, teploměrů aj. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Nádrže s výměníkem tepla z hladkých trubek jsou navíc vybaveny hrdly přírodní i vratné větve topné plochy z trubkového svazku.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, vnitřní hrubý povrch, vnější s antikorozi ochranou.

Akumulační nádrže o objemu do 1000 litrů jsou izolovány s tloušťkou izolace 100 mm, akumulční nádrže nad 1000 litrů mají odnímatelnou flísovou izolaci o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť. Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.