

Izolácia pre hydraulické okrúhle odbočky DN200, 60 mm ČISTÁ-pena, pozinkovaný plášť z ocelového plechu



Thinking solutions.

Číslo výrobku: 4208254



Vlastnosti

| | |
|---|--------------------------------------|
| Typ | DN200 |
| Húbka izolácie | 60 mm |
| Izolačný materiál | ČISTÁ-pena |
| Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102 | B1 |
| Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102 | A1 |
| Vonkajší materiál | pozinkovaný plášť z ocelového plechu |
| Tepelná vodivosť | 0,026 W/m*K |
| Max. vonkajšia teplota | 120 °C |
| Prípojka | DN80 |
| Hmotnosť | 14,60 kg |

popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.