

Extwin TW 219.1, mikroburbulīšu / netīrumu atdalītājs ar Metināma īscaurule no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar



Preces numurs: 8253160



Īpašības

Tips	TW 219.1
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	219,1
Savienojuma variants	Metināma īscaurule
Maks. caurplūdums	180,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	780,6 m³/h
Diametrs	409 mm
Maks. augstums	1470 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	792 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	678 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	430 mm
Montāžas garums	650 mm
Svars	113,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa / mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrums cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.