

Reflex Longtherm RMB-110-2-100, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 25 bar



Merkmale

Typ	RMB-110-2-100
Plattenanzahl	100
Plattenstärke	0,300000 mm
Inhalt Primärseite (k2/k3)	8,00 l
Inhalt Sekundärseite (k4/k1)	8,00 l
Plattenmaterial	AISI 316L
Dichtungsmaterial	Kupfer
Max. zul. Betriebstemperatur	230 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	25 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Anschluss	AG 2 1/2"
Anschlussmaterial	AISI 316L
Anschlussvariante	Rohr mit Gewinde
Max. Höhe	466 mm
Breite	258 mm
Breite Primär-Sekundär	170 mm
Tiefe	252 mm
Gewicht	49,51 kg

Beschreibung

Reflex Longtherm
gelöteter zweigängiger Plattenwärmetauscher aus
Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet.
Größen R.B-14 bis R.B-110 mit Gewindeanschluss,
R.B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.

