

# Exvoid A 65, separador de microbolhas com flange em aço lacado, 110 °C, 10 bar

referência: 8251310



## Características

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tipo                         | A 65          |
| Cor                          | cinza         |
| Material do corpo            | aço lacado    |
| Variante de montagem         | horizontal    |
| Temperatura de serviço       | 0 °C - 110 °C |
| Sobrepresão de serviço       | 10 bar        |
| ligação                      | DN65/PN16     |
| Variante de ligação          | flange        |
| Número de furos do flange    | 4 furos       |
| Caudal volúmico máx.         | 20,0 m³/h     |
| Coefficiente de caudal kvs   | 121,7 m³/h    |
| Diâmetro                     | 132 mm        |
| Altura máx.                  | 625 mm        |
| Altura centro-flange( purga) | 163 mm        |
| Espaço mín. necessário acima | 50 mm         |
| Comprimento de instalação    | 350 mm        |
| Peso                         | 10,00 kg      |

## Descrição

### Exvoid

Separador de ar/microbolhas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido. Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a acumulação de bolhas de gás contidas no fluxo através de um elemento separador otimizado ou da evacuação automática permanente para a atmosfera através do purgador de ar automático de grande capacidade Exvoid-T integrado com válvula de 3 vias na parte inferior.